

Beskrivning

Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ett ytskinn som skyddar fogmassan mot uttorkning. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar efter ett dygn.

Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.
Benvit (S 0502-Y)

Förpackning

550 ml påse (12 / kartong).

Applicering

- Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från för fogmassan och vidhäftningen skadliga ämnen såsom t.ex. olja, vax, skyddslack, etc.
- Trä, puts- och betongytor med lösa eller mjöliga kontaktytor borstas rena och grundas med tex oljefärg.

Rengöring

Verktyg och spill rengöres med lacknafta.

Åtgångs exempel

Fogmått 10 x 10mm 5,5 meter / påse

Fogmått 15 x 11mm 3,3 meter / påse

Fogmått 20 x 12mm 2,3 meter / påse

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid och temperatur

12 månader i oöppnad förpackning vid +15°C till +20°C.

Teknisk service

tremco illbrucks produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Rörelsefogar i betongelement. Fogar runt aluminiumpartier. Fogar i entrépartier och i marknivå.



SB012

Tremcodikt

Användningsområde

Tätning av täckta fogar runt fönsterkarmar samt plåtarbeten.

Utmärkande egenskaper

- Lättapplicerad
- Obetydlig lukt
- Övermålningsbar
- Miljöanpassad
- Ingen blödning
- Skinnbildande, genomhärdat ej
- Uppfyller klass 12,5 P

Teknisk information

Egenskap		Resultat
Densitet		17
Torrhalt		100%
Torktid		Skinnbildning inom 24 timmar
Temperaturbeständighet		-20°C till +80°C
Användningstemperatur		+1°C till +30°C
Rörelseupptagning		12,5%
Övermålningsbarhet		1-2 dygn efter det ytan har torkat. Akryl och alkydfärger fungerar, andra färger bör testas först.

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se